

Aidosti suomalaisia maaleja vuodesta 1946
Älta finska malfärger sedan 1946



PARAISTEN
MAALITEHDAS

PARA
MAALI



PARAISTEN
MAALITEHDAS



PARA
MAALI



EN
DAS



ISTEN
TEHDAS

PARAISTEN
MAALITEHDAS

GevePro GeveStop

Himmeä vesiohenteinen eristävä alkydi-akrylaattipohjamaali, joka estää nikotiinin, tussien, noen ja homeen aiheuttamat värjäytymät ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit ja hajut.

Käyttökohteet: Sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille, joissa on läpilyöntiriski. Sisältää homeestoaineita.

Käyttöohjeet: Maalattava pinta pestään ja puhdistetaan huolellisesti. Mahdollinen hiontapöly poistetaan. Vesiohenteinen maali sivellään, telataan tai ruiskutetaan yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Tuotteen päälle maalataan GevePro tai Inline pintamaalilla.

Riittoisuus: 5-10 m²/l pohjan karkeudesta riippuen.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. 6 tunnissa, päälle maalattavissa 16 tunnissa.

Työvälineiden puhdistus: Lämmin saippuavesi, jonka jälkeen huuhdellaan vedellä.

Sävy: valkoinen

Maalautusryhmä: 211, 214

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen, nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräily-pisteeseen. Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 30 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 30 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA.

Matt vattenburen isolerande alkyd-akrylatbaserad grundfärg som förhindrar genomträngning och lukt orsakat av nikotin, tusch, sot, missfärgning av mögel och torkade vattenfläckar.

Användningsområden: Innefärg för trä-, betong- och träfiberskivor med risk för genomträngning. Innehåller mögelförhindrande ämnen.

Bruksanvisning: Ytan som ska målas tvättas och rengörs grundligt. Eventuellt slipdamm tas bort. Vattenburen färg penslas, rullas eller sprayas en eller två gånger på en ren och torr yta. Produkten målas över med GevePro eller Inline ytfärg.

Åtgång: 5-10 m²/l beroende på underlagets grovhet.

Torktid: Beröringstorr ca 6 timmar, övermålningsbar efter 16 timmar.

Rengöring av verktyg: Varmt tvålsvatten, som sedan sköljs med vatten.

Kulör: vit

Färgproduktgrupp: 211, 214

Glansgrupp: 6 (helmatt)

Undvik miljöolägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälningsplatsen. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för farligt avfall. Innehåller 3-jod-2-propynylibutylikarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 30 g/l (2010).
VOC-halten i denna produkt är maximalt 30 g/l.

SKYDDAS MOT KÖLD.

A Perusmaali valk. 9 L
basfarg, vit

GVK®