



# GVK TERASSILAUTA TAKUU



## GVK TERASSILAUTA TAKUU

GVK myöntää GVK Terassilauta takuun tämän takuuselosteen ehtojen mukaisesti.

GVK 1 Terassilauta takuu tarkoittaa sitä, että nämä takuehdot täyttävien terassilautojen pintakäsittely kestää jopa 5 vuotta säänrasitusta

### 1. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

GVK Terassilauta takuu koskee GVK Coating Technology Oy:n sertifioiman kumppanin valmistamia teollisesti öljyntyjä terassilautoja, joiden minimipaksuus on 23 mm. Terassilautojen käytettävän sahatavaran laatuvaatimukset on esitetty *Pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeissa* (laatuluokka AB) ja standardissa *SFS EN 1611-1 (Sawn timber. Appearancegrading of softwoods. Part 1: European spruces, firs, pines and Douglas firs)*.

Yrityksellä pitää olla teollisen pohjamaalauksen sertifikaatti (TR 30:2017) ja ulkoverhouslautojen teollinen sertifikaatti (TR 30:202).

Takuun edellytyksenä on, että annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokäsittelyohjeita on noudatettu. Terrassin huolto on myös oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on käytetty seinärakenteissa räystäillä varustetuissa rakennuksissa.

GVK Terassilauta takuu astuu voimaan rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröityminen tulee tehdä GVK:n kotisivuilla osoitteessa [www.gvk.fi](http://www.gvk.fi). Rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot ovat vain GVK:n käytössä ja asiakkaan tarkasteltavissa takuun voimassaoloajan. Takuu tulee rekisteröidä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ostotapahtumasta. Takuu katsotaan alkaneeksi ostopäivästä.

### 2. TAKUUEHDOT

#### 2.1. Varastointi

Terassilaudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Terassilaudat on varastoitava vähintään 10 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

#### 2.2. Asennus

##### 2.2.1. Kiinnitys

Terassilaudat kiinnitetään kiinnitysuriaan ulkorasituksen kestävillä terassiruuveilla. Ruuvi tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei saa rikkoa maalikalvoa, mikäli pinta rikkoutuu, se tulee korjata käsitellä Utö Akvalla. Myös katkaisupinnat tulee käsitellä välittömästi.

#### **Virheellistä tuotetta ei saa asentaa!**

##### 2.2.2. Lautojen päätypinnat

Terassi sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 100 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja käsitellä lautojen päätypinnat GVK Utö Akvalla huolellisesti.

Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että vesi pääsee poistumaan pinnalta rakennetta vahingoittamatta, esim. 2 % kallistuksella. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta ([www.rakennustieto.fi](http://www.rakennustieto.fi)).



## GVK TERASSILAUTA TAKUU



### 2.2.3. Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos terassilautojen pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on käsiteltävä työmaalla GVK Utö Akvalla.

### 2.3. GVK Terassitakuu käsittely-yhdistelmät

GVK TERASSI TAKUU		
TAKUU 3		
<b>TEHDASKÄSITTELY</b>		
GEVESTAIN OIL T SÄVYTETTY		Kuivakalvo min 20 µm
TAKUU 3 + 2		
<b>TEHDASKÄSITTELY + HUOLTOKÄSITTELY</b>		
GEVESTAIN OIL T SÄVYTETTY		Kuivakalvo min 20 µm
GVK UTÖ AKVA SÄVYTETTY*		Menekki: 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>*Huom Käsittely yhden lämmityskauden jälkeen!</b>		

### 2.3. Teollisesti öljytyn terassilaudan huolto ja korjaustoimenpiteet

Käsitellyn terassilaudan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä GVK:n ohjeiden mukaisesti (ohjeet löytyvät osoitteesta [www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)).

### 3. TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

- puualustalle luonteenomaisesta kosteuselämisestä johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
- oksien aiheuttamista läpilyönneistä tai pihkan tihkumisesta
- suunnitteluvirheistä tai terassin rakenteista johtuvista, pintakäsittelyyn vaikuttavista virheistä, kuten virheiden aiheuttamasta ylimääräisestä kosteusrasituksesta
- kondenssikosteudesta, lämpö- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
- ruuvausten tai muiden läpivientien aiheuttamista virheistä pintakäsittelyyn
- julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyönnistä
- rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syistä esim. lumen, jään mekaaninen poistaminen
- kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista
- siitä, että terassituotteita on käytetty vastoin ulkovalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
- pinnan likaantumisen tai homeutumisen. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa
- KH 90-00421-kortin mukaisesti käyttäen huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.
- pinnan pitkäaikaisesta säärasituksesta johtuvaa vähäistä haalistumista tai värimuutosta
- luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista terassille
- mekaanisen rasituksen kulumista.

### 4. KORVAUS TAKUUN TÄYTTYESSÄ



## GVK TERASSILAUTA TAKUU



Takuun ensimmäisen kahden (2) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisäksi GVK vastaa takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat kohdat korjataan. GVK korvaa maalituotteita ja maalaustyötä enintään 10 €/m<sup>2</sup>.

Takuun seuraavan kolmen (3) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle terassin käsittelyyn sopivat GVK puuöljytuotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat. GVK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa vaurioitunut tuote ja varmistua siitä, että vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijöistä. GVK ei korvaa maalaustyötä tämän ajan jakson aikana.

Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan. GVK ei vastaa epäsuorista vahingoista, rahallisista menetyksistä tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.

### 5. REKLAMAATIOIHIN LIITTYVÄT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä GVK:oon välittömästi. Asiakkaan tulee näyttää toteen, että takuun ehdot ovat täyttyneet ja asennus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

### 6. TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE

GVK Terassilauta takuu on voimassa Suomessa.

### 7. RIITOJEN RATKAISU

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.