

GevePro 3

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen himmeä sisämaali pohjustuskäyttöön. Maalautuoteryhmä 211, 212.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään pohjamaalina kuivissa sisätiloissa, esim. asuin- ja toimistohuoneiden, varastojen ja tehdashallien katto- ja seinäpinnoilla. Voidaan käyttää myös sisäkattojen pintamaalina. Himmeä sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille. Sopii tapettipohjamaaliksi

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,4 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 56 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	3-6 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävy	valkoinen
Kiiltoryhmä	6 (täyshimmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika,	+ 20 °C, RH 50 %, ½ h pölykuiva, päälle maalattavissa 2-4 h
Puhdistus	Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.