

## JATKOKÄSITTELY OHJE GEVEFACADE PAINT -SARJAN MAALATUILLE TUOTTEILLE

### Miksi puupinnat tulee pintakäsittellä?

Ulkona puu joutuu alttiiksi erilaisille ympäristötekijöille, kuten esim. auringon uv-valo, lämpötilavaihtelut, kosteuseläminen, biologiset tekijät, mekaaninen rasitus jne. Pintakäsittely antaa puupinnoille suojan ulkoisia rasituksia vastaan ja samalla saadaan kaunis väri ja kiilto.

### Miten varmistetaan hyvä ja pitkäikäinen lopputulos?

Puu tulee pintakäsittellä mahdollisimman nopeasti, kun sen pintaa on työstetty, viimeistään 60 h kuluessa höylyksestä. Tähän on mahdollista päästä teollisella pintakäsittelyllä, jolloin voidaan varmistaa, puun oikea lämpötila ja kosteus, maalin lämpötila ja sen oikea levitysmäärä ja riittävä kuivaus eli sää eivätkä muut rasiustekijät pääse vaikuttamaan lopputulokseen tehdasmaalauksen aikana. Näin julkisivupaneelien huoltomaalausväli pitenee huomattavasti.

### Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsittelyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluiten peitettynä. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

### Huomioitava rakennusvaiheessa

Ulkoverhouspaneelien katkaisupintojen käsittely on välttämätöntä heti asennuksen jälkeen. Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely esim. GVK SAAGA talomaalilla, [https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS\\_SAAGA%20Talomaali%20TS.pdf](https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_SAAGA%20Talomaali%20TS.pdf)

### Gevefacade Paint sarjan huoltomaalaus ja sen esikäsittely

Ennen huoltomaalausta maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Mahdolliset home- ja leväkasvustot täytyy poistaa GVK Ulko- ja Kattopesulla, [https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS\\_Ulko-%20ja%20Kattopesu%20TS%20KK.pdf](https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Ulko-%20ja%20Kattopesu%20TS%20KK.pdf)

Ruostuvat metalliosat suojataan ruosteenestopohjamaalilla. Huoltomaalaukseen suosittelemme käytettäväksi GVK SAAGA tai AIRISTO-maaleja. Esikäsittely ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 oC ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

### Miten varmistetaan onnistunut lopputulos?

Saariston sydämissä kehitetyt GVK ulkomaalituotteet, pohjusteet, pohja- ja pintamaalit antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen yhdessä käytettyinä. Tee jatkossa myös huoltomaalaus samalla maalilla.

Tuotteiden käytössä on noudatettava tuoteselosteen ohjeita. Lisätietoa: Geveservice, 020 749 8770 tai [info@gvk.fi](mailto:info@gvk.fi).