

### GeveTherm järjestelmä Int 1

**Käyttökohteet:**

Matalanrasituksen alaiset, kuivat sisätilat, kuten esim.:  
asuintilat, kuivurit, voimalaitokset, teollisuuslaitokset yms.

**Maalausyhdistelmät:**

Pohja:	Gevetherm Safe	2x 750 µm	märkäkalvo	Pohja:	Gevetherm Shield*	2x 750 µm	märkäkalvo
Pinta:	GVK Monimaali	1x 150 µm	märkäkalvo	Pinta:	GVK Monimaali	1x 150 µm	märkäkalvo
				(suositus, voidaan jättää myös ilman pintamaalia)			
				* sisältää korroosionestoaineet			

### GeveTherm järjestelmä Ext 1

**Käyttökohteet:**

Ulkorasituksen alaiset tilat, kuten esim.:  
Voimalaitokset, teollisuuslaitokset yms.

**Maalausyhdistelmät:**

Pohja:	GVK ruosteenestomaali	1x 150 µm	märkäkalvo	Pohja:	Gevetherm Shield*	2x 750 µm	märkäkalvo
Väli 1:	Gevetherm Safe	1x 500 µm	märkäkalvo	Pinta:	GVK Airisto Peltikattomaali	1x 150 µm	märkäkalvo
Väli 2:	Gevetherm Energy	1x 500 µm	märkäkalvo	(suositus, voidaan jättää myös ilman pintamaalia)			
Väli 3:	Gevetherm Safe	1x 500 µm	märkäkalvo				
Pinta:	GVK Airisto Peltikattomaali	1x 150 µm	märkäkalvo				
				* sisältää korroosionestoaineet			

## GeveTherm järjestelmä Dry

### Käyttökohteet:

Ulkorasituksen alaisetilat, joissa vaaditaan erinomainen antikondenssisuoja.

GeveTherm:iä käytetään sekä sisällä että ulkona erilaisten rakenteiden kondenssisuojaukseen.

Esim. putkien, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristämiseen sekä lastiruumien, junavaunujen sekä sisä-/ulkomoottoreiden pinnoilla.

### Maalausyhdistelmät:

Pohja:	GVK ruosteenestomaali	1x 150 µm	märkäkalvo	Pohja:	Gevetherm Shield*	1x 200 µm	märkäkalvo
Pinta:	Gevetherm Dry	3x 200 µm	märkäkalvo	Pinta:	Gevetherm Dry	2x 200 µm	märkäkalvo

\* sisältää korroosionestoaineet

## GeveTherm järjestelmä Marine

### Käyttökohteet:

Laiva- ja veneteollisuus

GeveTherm:iä käytetään sekä sisällä että ulkona erilaisten rakenteiden kondenssisuojaukseen.

Esim. putkien, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristämiseen sekä lastiruumien sekä sisä-/ulkomoottoreiden pinnoilla jne.

### Maalausyhdistelmät:

Pohja:	UMEGUARD SX HS QD	1x 200 µm	märkäkalvo
Pinta:	Gevetherm Marine	3x 600 µm	märkäkalvo
Pinta*:	EVAMARINE	1x 70 µm	märkäkalvo

\*tarvittaessa