



25/2 2026

OSB-levyn maalaus

Levyn koostumus

OSB-levyn valmistuksessa käytetään liimoja, joiden koostumus vaihtelee eri valmistajilla. Tämän lisäksi on huomioitava, että levyjen pinnassa on vahoja, joita tarvitaan levyn valmistuksessa. Näin ollen suosittelemme ensin koemaalausta ko. levy erälle, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Pohjamaalin tartunnan testaaminen riittää.

Pintakäsittely ulos

Pohjustus

Mikäli levyille on jo tehtaalla tehty puunsuojaus, niin silloin voi siirtyä suoraan pohjamaalaus kohtaan. Muussa tapauksessa suosittelemme käyttämään: GVK Pohjuste Plus puunsuojaa, <https://gvk.fi/product/7693/gvk-pohjuste-plus>

Pohjamaalaus

Pohjamaalaukseen suosittelemme: GVK Talopohjamaalia, https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Talopohjamaali.pdf
Peittävänä suojana puulle pohjamaalina suosittelemme: GVK Peimari Akrylaattipeittosuoja, https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Peimari%20TS.pdf

Pintamaalaus

Pintamaalina suosittelemme käytettäväksi akrylaatti-sideainepohjaisia maalituotteita, niillä on erinomainen säänkesto, hengittävyys.
Pintamaalina suosittelemme käyttämään:
- GVK Talopohjamaalin päällä Saaga Hengittävä talomaali, https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_SAAGA%20Talomaali%20TS.pdf
tai peittävänä suojana puulle:
- GVK Peimari Akrylaattipeittosuojan päällä GVK Peimari Akrylaattipeittosuoja, https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_Peimari%20TS.pdf

Pintakäsittely sisätilat

Pohjamaalaus

Pohjamaalaukseen suosittelemme:
- GVK 3 Pohjamaali, <https://gvk.fi/product/7629/gvk-3-pohjamaali>
- Gevepro 3, https://gvk.mycashflow.fi/files/downloads/TS_GevePro%203%20TS.pdf

Pintamaalaus

Pintamaalina suosittelemme:
- GVK- sarjan pintamaalit, <https://gvk.fi/category/44/seina--ja-kattomaalit>
- Gevepro- sarjan pintamaalit, <https://gvk.fi/category/44/seina--ja-kattomaalit>

Tuotteiden käytössä on noudatettava tuoteselosteen ohjeita. Lisätietoa: Geveservice, 020 749 8770 tai info@gvk.fi.