



KÄSITTELYOHJE LÄMPÖPUUSTA VALMISTETUILLE TERASSEILLE

Pinnan esikäsittely Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksestä. Maalattavassa tuotteessa ei sallita hometta, levää (vihreä) eikä sinistäjäsiäntä.

Suosittelavat pohjamaalit

GVK Pohjuste suositellaan varsinkin uritetulle terassilaudalle

Suosittelavat pintamaalit

GVK UTÖ Akva puuöljy. Ei sovellu kalvoa muodostavien puunsuojien tai maalien päälle.

Käsittely olosuhteet

Käsitteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Paras käsittelyolosuhde on pilvipoutainen sää, Lämpötila + 5–25 °C. Vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa, sekä kostealla säällä.

Pese pinnat GVK Ulko- ja kattopesulla. Huuhtelee ja anna kuivua ennen varsinaista pintakäsittelyä.

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista.

Käsittele terassi 1–2 kertaa, vältä paksujen kerrosten tekemistä.

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäytymistä.

Tuotteiden tarkemmat ominaisuudet tuoteselosteista:

<https://gvk.fi/category/42/puunkasittelytuotteet>

Tuotteiden käytössä on noudatettava tuoteselosteen ohjeita. Lisätietoa: Geveservice, 020 749 8770 tai info@gvk.fi.