



## TUOTEESELOSTE

# GVK KALUSTEMAALI

18.4.2024

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen helppokäyttöinen akryylipintamaali sisäkäyttöön. Hyvin peittävä ja tasoittuva. Tarttuu hyvin alustaan ja antaa kestävänsä kellastumattoman pinnan. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Maalaustuoteryhmä 321.

### KÄYTTÖKOhteet

Puusepäntuotteet kuten listat, kalusteet, kaapistot ja ovet sisällä. Sopivia alustoja ovat pohjamaalattu puu, kuitulevy, MDF-levy ja metalli.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.2 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42-45 volyyymi- %
Riittoisuus	5-10 m <sup>2</sup> /l
Sävy	A-perusmaali (valkoinen) sekä C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoaste	Puolihihmeä (20V) tai puolikiiltävä (40V)

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 (-3) kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuivumisaika,	+ 20°C, 50% RH 1-2 h kosketuskuiva, 6-8 h päälle lakattavissa, läpikuiva 3-4 vrk. Aukioloaika/Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Puhdistus	Työvälineet pestään vedellä heti käytön jälkeen ja huuhdellaan vedellä.
Kuivumislämpötila	Vähintään 16°C

### SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ !</b> Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.