



TUOTESELOSTE

GVK-POHJUSTE

9.1.2023

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen väritön pohjuste ulkokäyttöön suojaamaan puupintoja sinistäjä- ja lahottamissieneltä. Toimii myös tartuntaa parantavana pohjusteena pintamaalille. Ei sävytettävissä. Ei maa- tai vesikosketuksessa olemaan puuhun. Maalautuoteryhmä 131, puunsuojavalmiste valmisteryhmä 8. Hyväksytty biosididirektiivin 98/8/EY mukaisesti, tuotteen rekisterinumero FINBP20122380.

KÄYTTÖKOHEET

Uudet ja käsittelemättömät puupinnat ulkona, kuten hirret, sahatut, höylätyt, lämpö- tai kestokäsitellyt puutavarat. Soveltuu ulkoseiniin, räystäslautoihin, ulko-oviin, ikkunanpuitteisiin, terasseihin, aitoihin, jne. Ei sisätiloihin, eikä puuhun, joka joutuu suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Tuote ei anna suojaa auringonvaloa vastaan, joten erillinen pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1.01 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 12-16 paino-%
Riittoisuus	4-6 m ² /l.

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1 kerros
Levitystapa	Sivellin, ruisku, upotus (väh. 3 min)
Kuivumisaika	+ 20°C, 50% RH n. 1 h kosketuskuiva, 24 h päälle maalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Ohennus	Mikäli tuotetta ohennetaan, silloin se ei enään täytä biosididirektiivin 98/8/EY!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 6 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ ! Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa



TUOTESELOSTE

- Pinnan esikäsittely** Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
- Suosittelvat pohjamaalit**
Puhdas puu.
- Suosittelvat pintamaalit**
Gevefacade-s, Gevepaint-s, Geveclear-s ja GVK ulkomaalit.
- Käsittely olosuhteet**
Käsittävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.
Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että uunissa.
Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista. Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen paksuuden tulee olla yli 100 µm kuivaa maalikalvoa.
Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjäntymistä.
- Työvälineiden pesu** Vesi tai GVK Clean W 100.
- Käyttöturvallisuus**
Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Technology Oy:ltä (www.gvk.fi tai puh 0207498770).
Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa