



TUOTESELOSTE



GeveStop Eristyspohjamaali

26.2.2024

MAALITYYPPI

Himmeä vesiohenteinen eristävä alkydi-akrylaattipohjamaali, joka estää nikotiinin, tussien, noen ja homeen aiheuttamat värjäytymät ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit ja hajut.

KÄYTTÖKOHTEET

Sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille, joissa on läpilyöntiriski. Sisältää homeenestoainetta. Pintamaalaus esim. GevePro sisämaalilla.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,40 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 60 paino-%
Riittoisuus	5-10 m ² /L pohjan karkeudesta riippuen
Sävy	Valkoinen
Kiiltoryhmä	6 (täyshimmeä)
VOC	< 30 g/l
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	(EU VOC raja-arvo (kat. A/g) 30 g/l (2010))

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava levitys	1–2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5°C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle.
Kuivumisaika, + 20°C, 50% RH	Kosteuskuiva n. 6 tunnissa, päälle maalattavissa 24h.
Työvälineiden puhdistus	Lämmin saippuavesi, jonka jälkeen huuhdellaan vedellä

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	Vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	Yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro	-
ADR/RID	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta.