

Gevekatu keltainen

1.02.2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akryylihartsipohjainen tieviivamaali. Maalaustuoteryhmä 99.

KÄYTTÖKOHTEET

Kadut, tiet, piha-alueet, parkkipaikat, leikkikentät.

TEKNISET TIEDOT

Viskositeetti	84 – 88 KU
Tiheys	n. 1,6 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 61 tilavuus-%
Riittoisuus	1litra maalia riittää n. 2,8 m ² .
Sävy	Keltainen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrospaksuus	Märkäkalvopaksuus n. 350 µm
Levitystapa	Levitetään matalapaineruiskulla, telalla tai siveltimellä.
Kuivumisaika	4-10 min ohjeellisella levitysmäärällä, lämpötila yli +10°C ja suht. kosteus alle 60%.
Ohenne/puhdistusaine	Puhdistus vedellä tai isopropanolilla. Ohennusta ei suositella, mutta tarvittaessa voidaan käyttää vettä.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.