GVK Coating Technology Oy

# TUOTESELOSTE

# Gevestain 3000

**19-04-2017**

## MAALITYYPPI
Vesiohenteinen akrylaattipohjainen kuultoväri teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHTEET
Puutuotteiden esim. ikkunoiden ja ovien, listojen ja paneelien värikäsittely. Päälle lakattava sopivalla tuotteella.

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Viskositeetti | 10-11 sek DIN 4, 20°C |
| Tiheys | 1,01 kg/dm$^3$ |
| Kuiva-ainepitoisuus | 8-9 paino-% |
| VOC | <10 g/l |
| Sävy | Väritön, sävytettävissä |

## KÄYTTÖTIEDOT

| | |
|---|---|
| Suositeltava kerrospaksuus | Alustasta, linjasta ja halutusta tuloksesta riippuen. |
| Levitystapa | Ruisku, upotus, valukone, sivellin. |
| Kuivumisaika, +20°C | Pölykuiva n. 10-30 min. |
| Ohenne/Puhdistus | Vesi |

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

| | |
|---|---|
| Varastointiaika | Yli 6 kk |
| Varastointilämpötila | yli +5°C **EI SAA JÄÄTYÄ !** |
| UN-nro: | - |
| ADR/RID: | - |
| IMCO: | - |

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.