

INLINE 7

1.02.2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen dispersiomaali sisäkäyttöön. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Maalautuoteryhmä 313.

KÄYTTÖKOHTEET

Kotitalouksien ja teollisuuden yleismaali. Sopii levy-, tapetti- ja rappaus- sekä betonipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 47 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 30 g/l
Riittoisuus	4-8 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoryhmä	5 (himmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika	+ 20 °C, RH 50 %, 20-30 min pölykuiva, päälle maalattavissa n. 2h. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.