

# INLINE KAAKELIMAALI 1-K

16-11-2016

Kuivantilan Kaakelimaali

## MAALITYYPPI

Puolikiiltävä, vesiohenteinen akrylaattimaali kuiviin sisätiloihin. Hyvin peittävä ja tasoittuva. Pitkä aukioloaika helpottaa suurienkin pintojen maalaamista. Tarttuu hyvin tartuntapohjamaalilla käsitelyyn alustaan ja antaa kestävä ja kellastumattoman pinnan.

## KÄYTTÖKOHTEET

Lasitetuille ja lasittamattomille, puhdistetuille laatoille kuivissa sisätiloissa esim. keittiön kaapistojen välitilat.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.2 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	42-45 volyyymi- %
Riittoisuus	5-10 m <sup>2</sup> /l
Sävyt	A-perusmaali (valkoinen) sekä C-perusmaali, sävytettäviä
Kiiltoaste	Puolikiiltävä

## KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 (-3) kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuivumisaika,	+ 20°C, 50% RH 2-3 h kosketuskuiva, 8-10 h päälle maalattavissa, läpikuiva 5-7 vrk. Aukioloaika/Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Puhdistus	Työvälineet pestään vedellä heti käytön jälkeen ja huuhdellaan vedellä.

## SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

## VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b> Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	-

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.