

SaunaStyle Sisustuslakka

17-09- 2015

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen sisustuslakka saunaan ja muihin sisätiloihin. Maalaustarvikeryhmä 961.

KÄYTTÖKOHTEET

Saunan puiset kattopaneelit, sisäseinät, ovet ja listat sekä lauteet jos käytetään laudeliinaa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.04 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	35 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 100 g/l
Riittoisuus	8-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Kiiltoaste	puolihimmeä (4)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	Alustan, lakan ja ilman lämpötila vähintään +15 °C. Levitettävä kuivalle, puhtaalle alustalle
Kuivumisaika, + 20 °C, RH 50 %	15 min pölykuiva, päälle maalattavissa n.1 h. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa.
Puhdistus	Vesi

**SEKOITETTAVA PERUSTEELLISESTI POHJAA MYÖTEN ENNEN KÄYTTÖÄ
JA AJOITTAIN KÄYTÖN AIKANA!**

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.