

Geliksi Vernissa

29- 06- 2016

Käyttökohteet:

Hirsiseinät, terassit, laiturit ja maalin raaka-aineeksi.

Käyttöohje:

Suosittelava työlämpötila on vähintään + 10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %).

Vernissa on suurimolekyylisempää kuin kylmäpuristettu pellavaöljy, siksi se jää käsiteltäessä enemmän puun pintaan. Sellaisenaan käytettäessä Vernissa sivellään kohteeseen pensselillä, ohennetaan tarvittaessa Geliksi Havupuutärpätillä.

Vernissaan on lisätty kuivumista nopeuttavia aineita. Peittävien maalien raaka-aineena Vernissa sopii siis kohteisiin, joissa nopea kuivuminen on tarpeen. Ei sisällä liuottimia.

Kuivuminen:

Vernissa kuivuu 1–5 vrk:ssa auringonvalosta, lämmöstä, ilmanvaihdosta ja pinnan huokoisuudesta riippuen

Riittoisuus:

5–10 m² pinnan huokoisuudesta riippuen.

Huomioitavaa:

Palavaan materiaaliin kuten räätteihin tai hiontapölyyn imeytynyt öljy voi olla itsesyttävää. Käytetyt rätit upotetaan veteen, jonka jälkeen ne voidaan kuivata ulkona avoimessa tilassa ja polttaa.

Työvälineiden puhdistus:

Puhdistukseen voidaan käyttää esim. Geliksi Havupuutärpättiä.

Pakkauskoot:

1L, 3L, 10L

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.