



# Geve Puuöljy Strong

**GEVE TRÄOLJA STRONG**

KIRKAS • KLAR | PÄHKINÄ • NÖTBRUN  
HARMAA • GRÅ



# Geve Puuöljy Strong kirkas, pähkinä ja harmaa



Vesiohenteinen, öljypohjainen puuöljyemulsio. Ehkäisee puun halkeilua sekä antaa puulle vettä ja likaa hylkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.

**Käyttökohteet:** Uusille, käsittelymättömille pinnoille tai puuöljyllä aiemmin käsitettyille pinnoille ulkona. Terassit, laiturit, puutarhakalusteet, aidat, puuritilät yms. Sopii myös kestopuulle. Ei sisäkäyttöön. Suosittelemme käyttämään väriillistä puuöljyä, sillä sävytetty tuote suojaa puuta paremmin säärasituksilta kuin väritön.

**Esikäsitteily/Käyttöohjeet:** Öljy sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. **Uudet pinnat:** Käsitteltävä pinta puhdistetaan kaikesta liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä. Mahdolliset homeiset ja samaloituneet pinnat on pestävä homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdotaan vedellä ja annetaan kuivua. Pinnat käsittellään yhden kerran Geve vesiohenteisella puuöljyllä

**Aiemmin puuöljyllä käsitetty pinnat:** Pinnat puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Pinnat pestäään maalipesulla ja homehtuneet kohdat puhdistetaan homeenpoistoaineella tuotteen ohjeiden mukaan. Huuhdellaan hyvin vedellä ja annetaan kuivua. Kiiltävät pinnat hiotaan kevyesti. Käsittellään yhden kerran Geve vesiohenteisella puuöljyllä. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat huoltokäsittelään vuosittain.

**Kuivumisaika:** (+23°C, 50 % RH): pölykuiva 5 h, kuiva 1 vuorokauden kuluttua. Seuraava käsittely pinnan kuivuttua yleensä seuraavana päivänä. Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa. Vältä kuitenkin käsitetyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Pinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin viikon kuluessa.

**Työolosuhteet:** Käsitteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ja puun kosteuden alle 20 %. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötila on oltava yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalataan siveltimellä.

**Riittoisuus:** 4–8 m²/l, riippuu puun imevyydestä.

**Puhdistus:** Työvälineet puhdistetaan lämpimällä saippualiuoksella ja huuhdellaan runsaalla vedellä.

**Varastointi:** Ei saa jäätyä, varastointi miehellään +10 – +25°C. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

**Sävyt:** väritön, pähkinä ja harmaa.

**Maalaustarvikeryhmä:** 89.4 **Maalaustuoteryhmä:** 721

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava vaarallisen jätteen keräyspisteesseen. Tyhjä, kuiva pakaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelppoinen. Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

# Geve Träolja Strong klar, nötbrun och grå

Vattenburet, oljehaltigt träoljaemulsion. Motverkar sprickbildning, ger vatten- och smutsavvisande samt laserande och fin yta.

**Användningsområde:** Används på ny/obehandlad yta eller på ytor som tidigare behandlads med träolja utomhus. Terrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, trallar osv. Lämpar sig för tryckimpregnerat trä. Ej inomhus. Vi rekommenderar använda färgad träolja, nyanserad produkt skyddar träet bättre mot väder än färglös träolja.

**Förbehandling/Bruksanvisningar:** Oljan blandas väl före användning och under användning. **Nya ytor:** Ytorna rengörs från all smuts, lossnande partiklar och damm. Mögliga och mossbevuxna ytor måste tvättas med mögelvätt enligt produkten anvisningar. Skölj ytorna med vatten och låt torka. Ytorna behandlas en gång med Geve vattenburen träolja.

**Tidigare behandlade ytor:** Ytorna rengörs från smuts och lossnande partiklar. Ytorna tvättas med målartvätt och mögliga ställen rengörs med mögelvätt enligt produkten anvisningar. Skölj väl med vatten och låt torka. Blanka ytor slipas lätt. Ytorna behandlas en gång med Geve vattenburen träolja. Ytorna som är utomhus borde behandlas varje år.

**Torktid:** (+23°C, 50 % RH): Dammtorr efter 5 h, torr efter 1 dygn. Nästa behandling efter att ytan har torkat, normalt nästa dag. Träoljan torkar längsammare i kyla och fukt. Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Ytan når slutlig hållbarhet inom en vecka.

**Arbetsförhållanden:** Träytan ska vara ren och torr och träets fuktighet < 20 %. Luftens och den målbara ytans temperatur skall vara över +5°C och luftens RH < 80 %. Målas med pensel.

**Åtgång:** 4–8 m²/l, beroende av underlaget.

**Rengöring:** Arbetsredskapen tvättas med varm tvållösning och sköljs ordentligt med vatten.

**Lagring:** Förvaras frostfritt, bästa lagringstemperaturen +10 – +25°C. Dåligt stängd eller påbörjad förpackning klarar inte långvarig lagring.

**Nyanser:** klar, nötbrun och grå.

**Färgmaterialgrupp:** 89.4

**Färgproduktgrupp:** 721

**Undvik miljölägenheter:** Flytande rester får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Överbliven produkt skall föras till en insamlingsplats för farliga avfall. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälpningsplatsen. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) 130 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l. SUOJELTAVA PAKKASELTA.

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/e) 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller VOC maximalet 130 g/l. SKYDDAS MOT FROST.